



Руководство по эксплуатации

MODEL
DXL 4400

Управление режимом охраны в режиме «Slave»

В данном режиме есть возможность по специальным аналоговым входам контролировать состояние штатной охранной системы мотоцикла. При постановке и снятии с охраны штатной системы, мотосигнализация **Pandora 4400** мото ставится и снимается с охраны соответственно. Наличие метки в зоне радиообмена при этом не обязательно, но при начале движения, в случае, если метка не авторизована системой, двигатель будет заблокирован.

Есть возможность в настройках системы включить функцию «Запрет снятия с охраны по Slave в отсутствии метки». При этом снятие с охраны в режиме «Slave» будет выполняться только при наличии метки в зоне радиообмена.

Управление режимом охраны с телефона.

Для управления режимом охраны с телефона необходимо позвонить на номер системы, дождаться ответа, для постановки в охрану набрать 1 и «звездочка», для снятия с охраны набрать 0 и «звездочка»

Режим тревоги

При нарушении зон охраны система немедленно оповестит об этом владельца всеми доступными средствами: включит сирену, световую сигнализацию, позвонит или отправит текстовое сообщение на мобильный телефон владельца.

Работа системы

Охранный сервисная система **Pandora 4400** мото предназначена для охраны мототехники, своевременного оповещения владельца о всех событиях, происходящих с мотоциклом.

Управление системой можно осуществлять 5-ю способами. Посредством мобильного телефона, посредством специально запрограммированной кнопки/ручки управления, с использованием брелоков-меток 2,4 Гц, входящих в комплект системы, в режиме «HANDS FREE» («Свободные руки»), кнопкой брелока или в slave-режиме брелоком штатной охранной системы.

Pandora 4400 осуществляет охрану следующих независимых зон с отправкой соответствующего извещения на мобильный телефон владельца и записью в историю событий базового блока:

- концевой выключатель кофра
- концевой выключатель багажного отделения)
- концевой выключатель сиденья
- включение зажигания
- нажатие ручки сцепления
- срабатывание датчика удара (предварительный и тревожный уровни)
- срабатывание датчика движения
- срабатывание датчика наклона
- критическое падение напряжения питания бортовой сети

Управление режимом охраны (постановка/снятие)

При постановке на охрану система осуществляет контроль всех тревожных зон и блокировку работы двигателя.

При постановке и снятии контролируется наличие брелока-метки

в зоне радиообмена. Без брелока-метки поставить/снять систему с охраны можно только с помощью мобильного телефона или в режиме «Slave».

Для контроля наличия метки в зоне радиообмена предусмотрена индикация светодиодом: «LED» мигает зеленым в режиме охраны.

Управление режимом охраны в ручном режиме

Для включения или отключения режима охраны, находясь в зоне действия радиоканала (в радиусе до 5м от мотоцикла) нажмите кнопку на брелоке метке. Система производит защищенный шифрованный (шифрование AES-128) диалоговый высокоскоростной обмен кодами авторизации в частотном диапазоне 2,4 Гц на одном из 125 каналов.

Управление режимом охраны в режиме HANDS FREE

В системе предусмотрен программируемый алгоритм управления режимом охраны, при использовании которого постановка под охрану осуществляется в автоматическом режиме «HANDS FREE». Для постановки системы на охрану при выключенном зажигании отойдите с брелоком-меткой от мотоцикла на расстояние, превышающее зону действия штатного радиоканала системы (2,4 Гц), - более 10м, система автоматически возьмет объект под охрану. Для отключения режима охраны приблизьтесь с брелоком-меткой к мотоциклу - система отключит режим охраны.

Аварийное управление системой

В случае утери или выхода из строя брелоков, управляющих сигнализацией, снятие с охраны можно производить аварийно кнопкой «VALET». Для выключения режима охраны системы необходимо ввести сервисный ПИН-код. Заводское значение 1-1-1-1 (может изменяться в настройках системы).

Для ввода цифры сервисного ПИН-кода необходимо выключить зажигание, нажать кнопку «VALET» количество раз, равное вводимой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек, паузы более 1 сек воспринимаются системой как окончание ввода цифры и переход к вводу следующей цифры сервисного ПИН-кода.

- Введите первую цифру сервисного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой индикатора «LED» (при вводе заводского сервисного ПИН-кода нажмите кнопку «VALET» 1 раз и дождитесь красной вспышки индикатора)
- Аналогично введите остальные цифры сервисного ПИН-кода. Система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками, режим охраны будет отключен.

На некорректный ввод сервисного ПИН-кода указает долгая красная вспышка индикатором «LED» после ввода 4-й цифры кода. Новый ввод можно осуществить только через 5 сек.

Технические характеристики

Габариты базового блока.....	93x55,5x16 мм
Габариты брелока-метки.....	49,5x25,3x4,8 мм
Средний ток потребления в режиме охраны.....	20 мА
Напряжение питания.....	9-15 V
GSM-модем.....	900, 1800 MHz
Частотный диапазон штатного радиоканала.....	2,4-2,5 GHz
Диапазон рабочих температур.....	От -40°C до +85°C

Свидетельство о приемке

Система противодействия сигнализации **Pandora DXL 4400** соответствует техническим условиям ТУ 4372-006-55684712-2012 и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.

Уполномочник _____

Подпись (личное клятво)

Изготовитель гарантирует соответствие охранно-сервисной системы требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования, указанных в данной руководстве. Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установке.

Изделие подлежит только профессиональной установке в сертифицированных установочных центрах. Установщики охранно-сервисной системы обязаны заполнить свидетельство установки, прилагаемое в комплекте.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя составные устройства системы противовутонной сигнализации подлежат замене или ремонту силами установщика (предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание).

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных деталей системы противовутонной сигнализации после момента продажи, включая воздействие огня, аварии, попадания внутрь агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;
- при наличии повреждений в результате неправильной настройки или регулировки;
- при замене составных устройств системы противовутонной сигнализации на устройства, не рекомендованные производителем;
- если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя;
- если отсутствуют заполненные должным образом свидетельство установки или гарантийный талон.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи, но не более 3,5 лет с моментом изготовления. Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания брелоков, которые имеют естественный ограниченный срок службы. Ремонт и облучивание системы противовутонной сигнализации с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем требовать заполнения свидетельства установки и гарантийного талона, работника, производившего покупку системы, т. к. эти документы могут понадобиться при обращении в службу поддержки.

Управление с мобильного телефона

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.
 2. Если звонок производится не с основного номера владельца, то необходимо кнопками на телефоне набрать гостевой ПИН-код (заводское значение 1-2-3-4). При правильном вводе гостевого ПИН-кода система начнет голосом информировать о текущем состоянии системы. Если гостевой ПИН-код, введен не верно, соединение будет завершено, на основной номер владельца будет отправлено оповещение о подборе гостевого ПИН-кода.
 3. Нажмите клавиши соответствующими команде «звездочка».
 4. Система подтвердит выполнение команды.
- Для завершения соединения положите трубку.

Включение микрофона

1. Нажмите клавиши 007 и «звездочка».
2. Система подтвердит выполнение команды и включит микрофон. Для увеличения громкости нажмите клавишу 2, для уменьшения громкости нажмите клавишу 8.

Запрос баланса системы

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.
2. Нажмите клавиши 100 и «звездочка».
3. Система подтвердит выполнение команды. И отправит информацию по балансу СМС сообщением на номер с которого производился запрос. Для завершения соединения положите трубку.

7

8

9

Гарантийный талон

Модель Радиосигнализатор DXL 4400 moto

Заводской номер _____

Дата покупки «___» 20 __ г.

Штамп предприятия торговли (установочного центра)

Подпись продавца _____

Гарантийный талон

Модель Радиосигнализатор DXL 4400 moto

Заводской номер _____

Дата покупки «___» 20 __ г.

Штамп предприятия торговли (установочного центра)

Подпись продавца _____

Настройка при помощи мобильного телефона

Для программирования номера телефона владельца и основных настроек системы:

1. Внесите метку владельца в зону действия радиоканала 2.4 Гц
2. Позвоните на систему
3. Если основной номер владельца не запрограммирован. Кнопками на телефоне наберите гостевой ПИН-код (заводское значение 1-2-3-4)
4. Прослушайте информацию о состоянии системы и голосовую справку
5. Для входа в режим программирования параметров включите, и не позже, чем через 5 сек, выключите зажигание.
6. Пользуясь голосовыми подсказками, настройте необходимые параметры и режимы работы системы.

Комплектация

- | | | | |
|---------------------------------|------|-----------------------------|------|
| 1. Базовый блок..... | 1шт. | 7. Пластиковая стяжка | 2шт. |
| 2. Брелок-метка (2,4Гц)..... | 2шт. | 8. Датчик герконовый..... | 2шт. |
| 3. Основной кабель..... | 1шт. | 9. Батарейка CR-2032..... | 2шт. |
| 4. Микрофон..... | 1шт. | 10. Документация..... | 1шт. |
| 5. Индикатор LED с кабелем..... | 1шт. | 11. Упаковка..... | 1шт. |
| 6. Комплект крепежа..... | 1шт. | | |

Запуск/Останов двигатель

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.
2. Нажмите клавиши 123 и «звездочка» для запуска двигателя. (Если двигатель уже заведен – данная команда увеличивает время работы на 10 мин.)
3. Для остановки двигателя нажмите клавиши 321 и «звездочка»

Блокировка/разблокировка двигателя

Вы можете заблокировать двигатель мотоцикла с помощью любого телефона. Двигатель останется заблокированным до тех пор, пока по телефону не будет подана команда «Разблокировать двигатель».

1. Нажмите клавиши 666 и «звездочка» для включения блокировки двигателя

2. Для отключения блокировки двигателя нажмите клавиши 999 и «звездочка» (после ввода команды 999 необходимо с телефона ввести сервисный ПИН-код, заводское значение 1-1-1-1)

Подробное описание всех команд см. на www.manuals.alarmtrade.ru

Команды управления, доступные с мобильного телефона

#	Возврат в предыдущее меню/состояние
1 +	Постановка под охрану
0 *	Снятие с охраны
9 *	Справка
0 9 *	История событий
0 0 7 *	Включение микрофона
1 0 0 *	Запрос баланса
1 2 3 *	Запуск/продление работы двигателя
3 2 1 *	Останов двигателя
4 5 6 *	Включение доп. канала
8 6 4 *	Отключение доп. канала
7 6 9 *	Разрешить автоматический запуск двигателя
9 8 7 *	Запретить автоматический запуск двигателя
6 6 6 *	Блокировка двигателя
9 9 9 *	Отключение блокировки двигателя
2 5 8 *	Информация о системе

10

11

12